

## Caractéristiques Steinel Sensor Lamp L 22 S



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 220270                     |
| EAN                          | 4007841009816              |
| EOC FR                       | 009816                     |
| Étiquette énergétique        | G                          |
| Marque                       | Steinel                    |
| Nom du fabricant             | Steinel sensor lamp L 22 S |
| Garantie Totale              | 3 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

### Informations techniques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Fixture Retrofit |
| Tension (V)          | 220-240          |
| Convient pour        | E27              |
| Nombre de lampes     | 1                |
| Inclinable           | Non              |
| Montage              | Fixation murale  |
| Eclairage de Secours | Non              |

### Informations de l'appareil

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Connecteur fil |
|------------------------|----------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Convient pour l'Extérieur | Oui       |
| Indice de Protection      | IP44      |
| Protection Impacts        | IK07      |
| Couleur du Luminaire      | Aluminium |
| Logement                  | Acier     |
| Couleur du boîtier        | Aluminium |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 286 |
| Largeur (mm)  | 162 |
| Hauteur (mm)  | 85  |

## Informations du capteur

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 180                   |
| Portée du Capteur (m)                     | 10                    |
| Capteur réglable par heure                | 8 sec - 35 min        |