



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 45W  
6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 220786                         |
| EAN                          | 8718696883105                  |
| EOC FR                       | 883105                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Lumen per watt                    | 133.3            |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Convient pour l'Extérieur | Oui   |
| Longeur                   | 150cm |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                             |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur push-in et soulagement de traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                  |
| Indice de Protection          | IP65                                                |
| Protection Impacts            | IK08                                                |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35                                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                |
| Lampe Incluse                 | Oui                                                 |
| Eclairage de Secours          | Non                                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|